

WF3603CPR

1. **Unieke identificatiecode van het producttype:** WOOD Flex Multi 036
2. **Beoogd(e) gebruik(en):** Thermische isolatie van gebouwen (ThIB)
3. **Fabrikant:** Knauf Insulation SRL - rue de Maestricht 95, 4500 Visé, Belgium
www.knaufinsulation.com – dop@knaufinsulation.com
4. **Gemachtigde:** Niet van toepassing
5. **AVCP systeem:** AVCP 3-systeem
6. **Geharmoniseerde norm:** EN 13171:2012 + A1:2015
7. **Aangemelde instantie(s):** 0071; 0432; 0672
7. **Aangegeven prestaties:**

Belangrijkste kenmerken	Prestaties
Belangrijkste kenmerken	0,036 W/m.K
Thermische geleidbaarheid	Zie onderstaande tabel
Thermische weerstand	T3
Diktetolerantie	E
Brandreactie	NPD
Dimensionale stabiliteit	NPD
Druksterkte	NPD
Puntbelasting	NPD
Treksterkte loodrecht op de vlakken	NPD
Treksterkte parallel aan de vlakken	NPD
Kruip bij drukbelasting	NPD
Kortetermijnwateropname	MU2
Waterdampdoorlaatbaarheid	NPD
Dynamische stijfheid	NPD
Samendrukbaarheid	AFr5
Luchtweerstand	NPD
Geluidsabsorptie	NPD
Emissie van gevaarlijke stoffen	NPD

NPD = No Performance Determined / onbepaalde prestatie

Thermische weerstand

(mm)	40	60	70	80	90	100	120	140	145	160	180	200	220	240
(m ² K/W)	1,10	1,65	1,90	2,20	2,50	2,75	3,30	3,85	4,00	4,40	5,00	5,5	6,10	6,65

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.

De bovengenoemde fabrikant is als enige verantwoordelijk voor het opstellen van de prestatieverklaring overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011.

Ondertekend namens de fabrikant door:


 Marc Leverton, Managing Director Western Europe
 (Naam en functie)
 Levallois-Perret – 23/03/2026


 Laurent Astaix, Managing Director France
 (Naam en functie)