



# URSA TIMBER FRAME ROLL 37

Onbeklede minerale wolplaat  
in rolvorm met lambda 37

## R-WAARDE EN VERPAKKING

| R-waarde<br>m <sup>2</sup> K/W | Dikte<br>mm | Lengte<br>mm | Breedte<br>mm | Rollen/<br>pak | m <sup>2</sup> /<br>pak | Pakken/<br>pallet | m <sup>2</sup> /<br>pallet | Log. | Artikel<br>nummer |
|--------------------------------|-------------|--------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|------|-------------------|
| 3,75                           | 140         | 5.500        | 380           | 3              | 6,27                    | 18                | 112,86                     | D    | 2141973           |
| 4,55                           | 170         | 4.500        | 380           | 3              | 5,13                    | 18                | 92,34                      | D    | 2141974           |
| 5,90                           | 220         | 3.500        | 600           | 2              | 4,20                    | 18                | 75,60                      | D    | 2141976           |
| 7,00                           | 260         | 3.000        | 580           | 2              | 3,48                    | 18                | 62,64                      | S    | 2141978           |
| 7,00                           | 260         | 3.000        | 600           | 2              | 3,60                    | 18                | 64,80                      | S    | 2141980           |

S = stock (voorraad product) · D = leveringstermijn op aanvraag · NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

## TECHNISCHE INFO

|   |   |
|---|---|
| <b>Verplichte productkenmerken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Warmtegeleidingscoëfficiënt (<math>\lambda_D</math>)</li> <li>· Brandklasse (EUROKLASSE)</li> <li>· Diktetolerantie</li> </ul>                              | <b>0,037 W/m.K</b><br><b>A1</b><br><b>T2</b>                                      |
| <b>Specifieke productkenmerken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Waterdampdoorlatendheid</li> <li>· Wateropname bij kortstondige onderdamping (WS)</li> <li>· Akoestische kenmerken (luchtstromingsweerstand AFR)</li> </ul> | <b>1 MU</b><br><b>&lt; 1,0 kg/m<sup>2</sup></b><br><b>≥ 5 kPa.s/m<sup>2</sup></b> |
| <b>Andere kenmerken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Volumieke massa in (kg/m<sup>3</sup>)</li> </ul>   | <b>18 ≤ p &lt; 20</b>   |

### URSA TIP

*Het aanbrengen van een dampscherm is noodzakelijk om de lucht- en dampdichtheid van de constructie te verzekeren!*

### VOORDELEN

- ✓ Speciale breedtes voor houtskeldebouw
- ✓ Zeer hoge thermische prestaties

### TOEPASSINGEN

- ✓ Thermische en akoestische isolatie van houtskeldebouw (gevel, dak en vloerelementen)