



URSA FDP 32/Vs Metaalbouw



De Ursa FDP 32/Vs is een vorm vaste minerale wolplaat en éénzijdig bekleed met een zwart glasvlies. De 170 mm is aanvullend bekleed met alufolie. Deze minerale wolplaat is uitermate geschikt voor de metaalbouw als vulling van binnendozen en leverbaar in een breedte van 605mm.

Met de diktes 170 en 200 mm bereikt u met de Ursa FDP 32/Vs een Rc waarde van 4,50 m².K/W. Door de zachtheid van deze wolplaat is hij eenvoudig te plaatsen in de binnendozen en zorgt voor een goede aansluiting tussen de onderlinge platen.

Technische Info	Eenheid	Norm
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ D)	0.031 W/m.K	EN 12667
Warmteweerstand (Rc waarde) dikte 170mm*	4,50 m ² .K/W	
Warmteweerstand (Rc waarde) dikte 200mm**	4,50 m ² .K/W	
Eurobrandklasse	A1	EN 13501-1
Diktetolerantie	T3	
Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS)	< 1,0 kg/m ²	
Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WL)	< 3,0 kg/m ²	
CE Certificatie		EN 13162

* icm met binnendoos 110/600 en 2 Rvs bevestigings / m², buitenbeplating gemonteerd op omega's met een luchtspon van min 20mm

** icm met binnendoos 140/600 en 2 Rvs bevestigings / m²

Afmetingen				
Rd-waarde m ² .K/W	Dikte (mm)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	m ² /pallet
5,45	170	1.250	605	21,18
6,45	200	1.250	605	18,15



een onderdeel van

