

CANNELUREVULLING



- ✓ Materialen zijn op voorraad, daardoor snel leverbaar
- ✓ Sterk verbeterde geluidsomstandigheden door hoge geluidsabsorptie
- ✓ Geen last van loskomende stofdeeltjes door folie
- ✓ Hoge brandklasse
- ✓ Zeer eenvoudige, bedrijfszekere en snelle montage
- ✓ Direct klaar zonder afval, eenvoudig te scheiden bij sloop



CANNELUREVULLING

Ingesealde cannelurevullingen worden toegepast bij geperforeerde geprofileerde staaldaken om de geluidsabsorptie te verbeteren. Het leefklimaat wordt door de sterk verbeterde geluidsomstandigheden zeer positief beïnvloed.



PRODUCT

Cannelurevullingen, trapeziumvormig, geheel geseald in zwart akoestisch (brandveilig gemodificeerde) poly-ethyleen folie (dikte: ≤ 0.03 mm) t.b.v. geperforeerde geprofileerde staaldaken.

Als basismateriaal wordt voornamelijk glaswol gebruikt. Op aanvraag is ook steenwol mogelijk. In beide gevallen is het basismateriaal onbrandbaar.

Daarnaast kan de folie op aanvraag in een witte kleur worden geleverd. De folie voorkomt de afgifte van eventueel loskomende stofdeeltjes. Indien gewenst worden de vullingen onbekleed geleverd.

Algemene eigenschappen

De brandveilig gemodificeerde folie is microgeperforeerd om de eventueel aanwezige overtollige lucht in het materiaal te kunnen afvoeren.

MAATVOERING



Beschikbare maten:

Profiel	Lengte (mm)	Breedte (mm) Basis/top	Hoogte (mm)
70	1350	100/50	70
106	1350	110/40	100
135	1350	160/40	130
153	1350	160/40	150
158	1350	130/40	150

MONTAGE



MANIER VAN MONTAGE

De canalurevulling kan eenvoudig met de hand op de gewenste positie worden aangebracht.

ONZE MOGELIJKHEDEN

- ✓ Op maat zagen van glaswol, steenwol, pir, pur, xps, eps, resolschuim, melamineschuim, foamglass-
- ✓ Frezen van glaswol, steenwol, pir, pur, xps, eps, resolschuim, melamineschuim, foamglass-
- ✓ Isolatie verlijmen op glasdoek, glasvlies, of andere bekleding;
- ✓ Isolatie verlijmen op hout, gips, of ander plaatmateriaal;
- ✓ Isolatie sealen in zwarte of witte p.e.-folie;
- ✓ Isolatie sealen in dampremmende folie;
- ✓ Op maat aanleveren van vacuümisolatie;
- ✓ Produceren van:
kantplanken, sandwichpanelen, brandschotjes (kaal en bekleed),
cannelurevullingen, mastiekhoecken / mastiekschroten, steenwolproppen, brandsuskappen,
geluidsbuffels, pijpschalen (kaal en bekleed).

ONS MACHINEPARK

- ✓ CNC machines
- ✓ 3D freesmachines
- ✓ Freesmachines
- ✓ Lintzagen
- ✓ Kliefbanken
- ✓ Schuurmachines
- ✓ Vacumeermachines
- ✓ Lijmstraten
- ✓ Cirkelzagen

WIJ ZIJN STERK IN

- ✓ Het op maat aanleveren van elk type isolatie;
- ✓ Het apart verpakken per fase of per verdieping is geen probleem;
- ✓ Alle leveringen worden duidelijk gelabeld, zodat op de bouw of in de fabriek alle items makkelijk terug te vinden zijn;
- ✓ Samen met de klant zoeken naar de juiste en goedkoopste oplossingen;
- ✓ Tijdsleveringen en/of een vrachtwagen met losmogelijkheden behoort tot te mogelijkheden;
- ✓ Wij beschikken over meer dan 30 jaar ervaring in isolatie.



Alert Isolatie B.V.
's-Gravelandseweg 246
3125 BK Schiedam
The Netherlands

Tel.: 010 - 302 0200
verkoop@alertisolatie.nl
www.alertisolatie.nl