

Prestatieverklaring

Nr. - 2021 - 1

1. Unieke identificatie code	AIRTIGHT Dakvoet			
2. Omschrijving artikel	De AIRTIGHT dakvoetisolatie is een strook voorgevormde glaswol ingeseald in een dampremmende folie. De bovenzijde is voorzien van een glijfolie.			
3. Beoogde gebruik (toepassing)	Dakvoetisolatie voor een luchtdichte aansluiting tussen hellende (prefab) daken en de muurplaat.			
4. Fabrikant en contactgegevens	Alert Isolatie B.V. 's-Gravelandseweg 246 3125 BK Schiedam (NL) www.alertisolatie.nl			
5. Contact adres	Zie punt 4.			
6. Beoordelings- en verificatiesysteem	AVCP systeem 3			
7. Norm / aangemelde instantie	Classificatie volgens: <i>NEN-EN 12207:2016</i> Luchtdoorlatendheid bepaling volgens: <i>NEN-EN 1026:2016</i> Luchtstroomvolume bepaling volgens: <i>NEN 2686:2008</i> Instantie: SHR, beproevingsrapport 19.0126-1			
8. Aangegeven prestatie	Prestaties			
	Luchtstroomvolume		Luchtdoorlatendheid	
TYPE	q_{v-10} (dm ³ /s)	C (dm ³ /s. m ¹ .Pa ⁿ)	Bij 100 Pa in m ³ /h.m	Classificatie volgens NEN-EN 12207*
Airtight Dakvoet Dikte 150 mm	0,067	0,00199	0,15	Klasse 4

* Luchtdoorlatendheid Klasse 4: Verlies bij 100 Pa minder dan 0,75 m³/h.m;

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

J. de Nijs

8 oktober 2021

