

WALLTEC

Vormvaste minerale wolplaat éénzijdig bekleed met glasvlies



Spouwmuren

- ✓ Uiterst performant
- ✓ Gemakkelijk en snel te plaatsen
- ✓ Waterafstotend en brandveilig
- ✓ Goede aansluiting tegen de draagmuur en van de platen onderling

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Platen/ pak	m²/ pak	Pakken/ pallet	m²/ pallet	Log.	Artikel nummer
4,35	140	1.350	600	5	4,05	16	64,80	S	2144155

S=stock (voorraad product)

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken

• Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_p)	0,032 W/m.K
• Brandklasse (EUROKLASSE)	A1
• Diktetolerantie	T3

Specifieke productkenmerken

• Waterdampdoorlatendheid	1 MU
• Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS)	< 1,0 kg/m²
• Wateropname bij langdurige onderdompeling (WL)	< 3,0 kg/m²
• Akoestische kenmerken (luchtstromingsweerstand AFR)	≥ 10 kPa.s/m²

Andere kenmerken

• Volumieke massa in (kg/m³)	30 < p < 35
------------------------------	-------------