



RÉNOSOUDAL ALU

Robuuste minerale wolplaat,
éénzijdig bekleed met een micro-
geperforeerde dampopen en
waterafstotende aluminiumfolie



Plafonds van kelders en garages

Te bevestigen
met gemiddeld 5
isolatiepluggen van
diameter 90 mm

- ✓ Uiterst performante isolatie
- ✓ Akoestische isolatie
- ✓ Esthetische afwerking met een aluminiumfolie
- ✓ Waterafstotende en dampopen aluminiumfolie

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m ² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Platen/ pak	m ² / pak	Pakken/ pallet	m ² / pallet	Log.	Artikel nummer
3,00	96	1.350	600	6	4,86	16	77,76	S	2142464

S = stock (voorraad product) · D = leveringstermijn op aanvraag · NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken · Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_D) · Brandklasse (EUROKLASSE) · Diktetolerantie	0,032 W/m.K A1 T3
Specifieke productkenmerken · Waterdampdoorlatendheid · Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS) · Stevige isolatie	1 MU < 1,0 kg/m ² 96 mm