

Flamro®

Flammotect-A Coating pasta

Brandwerende coating/pasta op waterbasis voor het afdichten van naden en voegen rondom doorgevoerde elementen.



- ✓ **Hoge brandwerendheid –**
Gecertificeerde brandwerendheid tot EI 240
- ✓ **Op waterbasis**
Oplosmiddel- en halogeenvrij, vriendelijker voor omgeving en materialen
- ✓ **Eenvoudig aan te brengen**
met kwast, roller of verfspuit
- ✓ **Te gebruiken voor brandwerend**
opvullen van ringvoegen in een kleine sparring en in combinatie met het FLAMRO® Flammotect afdichtingssysteem.

FLAMMOTECT-A

Endotherme brandwerende coating

Omschrijving

Endotherme brandwerende kit voor het afdichten van naden en voegen rondom doorgevoerde elementen, zoals elektra, brandbare kunststof leidingen, niet-brandbare metalen leidingen en ventilatiesystemen. Kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.

Toepassingsgebied

- FLAMRO® Flammotect afdichtingssystemen
- Opvullen van ringvoeg in een kleine sparing

Verwerking

- Vul naden en voegen met steenwol backing en voorzie deze van Flammotect-A kit
- Flammotect-A kit kan met kitspuit worden verwerkt
- Droogtijd afhankelijk van kamertemperatuur, relatieve luchtvochtigheid en laagdikte



Levering en verpakking

FLAMRO® FLAMMOTECT-A			
Verpakking	Emmer		koker
Hoeveelheid	12,5 kg	5 kg	310 ml
Artikelnummer			
Coating	11-01155131	11-01155132	
Solid Emulsion	11-01155136	11-01155121	
Spachtel/Kit	11-01155134	11-01155135	12-01155115

Technisch Productdatablad Rev.: 24.07

FLAMMOTECT-A

Technische gegevens

Kleur		Wit			
Dichtheid (bij +20 °C)		1,34 - 1,48 g/cm³			
Viscositeit	Coating	6.000 - 10.000 mPas	viscositeit aan te passen door te mengen met water		
	Solid Emulsion	25.000 - 40.000 mPas			
	Spachtel/Kit	Pasteus			
Toepassingsgebied	Coating	Dunne aanbrenglagen			
	Solid Emulsion	Dikke aanbrenglagen			
	Spachtel/Kit	Afdichten van grote openingen en voegen, evenals zeer hoge laagdiktes			
Verwerkingsinstructies		Aanbevolen verwerking bij temperaturen van + 5 ° C tot + 30 ° C en een relatieve luchtvochtigheid minder dan 85%. De te coaten ondergronden dienen vrij te zijn van vuil en oud schilderwerk.			
Verwerkingstype	Coating	Schilderen met een kwast of roller, of verfspuit			
	Solid Emulsion	Schilderen met een kwast of spatel			
	Spachtel/Kit	Aanbrengen met spatel			
Gebruikscategorie		Typ X gem. EOTA TR024			
Voorbeeldverbruik		Consistentie (Gew.)	Soortelijk gewicht [g/m²]	Laagdikte [mm]	
		66 - 76 %		Nat	Droog
			1.000	ca. 0,9	ca. 0,5
			2.000	ca. 1,8	ca. 1,0
			3.200	ca. 2,9	ca. 1,6
	4.000	ca. 3,6	ca. 2,0		
Droogtijd bij 23° C en 65% relatieve luchtvochtigheid		Stofdroog	Overschilderbaar met zelfde product		Uitgehard
	Coating	min. 4 uur	min. 8 uur		min. 4 dagen
	Solid Emulsion	min. 4 uur	min. 8 uur		min. 4 dagen
	Spachtel/Kit	min. 6 uur	-		min. 10 dagen
Temperatuurbelasting		De gedroogde coating is bestand tegen temperaturen van -40 ° C tot +80 ° C.			
Opslag en houdbaarheid		Beschermen tegen vorst! Opslag bij kamertemperatuur (+5 ° C tot +30 ° C). Mits goed bewaard, ongeopend minimaal 18 maanden houdbaar.			
Veiligheidsinstructies		Geen gevaarlijke stof volgens GefStoffV en geen gevaarlijke stof volgens GGVS/ADR. Verdere veiligheidsinstructies vindt u in het veiligheidsinformatieblad.			
Prestatieverklaring (DOP)		011551-FLAMMOTECT-A			

(Druk)fouten en wijzigingen voorbehouden. Alle informatie komt overeen met de stand van de techniek of de standaardversie die van toepassing was op het moment van publiceren (24.05).

Op verzoek informeren wij u graag over het juridische en technische kader of de fabrikantsspecificaties die op uw individuele situatie van toepassing zijn.

© Copyright Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Leiningen. FLAMRO® is een geregistreerd handelsmerk © van Flamro Brandschutz-Systeme GmbH.

Alert Isolatie – Uw partner in isolatie oplossingen voor de bouw

Al sinds 1979 zijn wij dé isolatiespecialist voor de bouw. Alert Isolatie ondersteunt de bouwsector bij het oplossen van isolatieproblemen. Dat doen we door het aanbieden van (prefab) isolatieoplossingen die voldoen aan de klantwensen en de wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid, luchtdichtheid, duurzaamheid en milieu.

Expert in prefab isolatie

Wij bieden u graag advies over de maatwerk mogelijkheden om ervoor te zorgen dat uw bouwproject voldoet aan de eisen van het bestek en de wet- en regelgeving.

- ✓ Technische berekeningen en advies
- ✓ Isolatie op maat zagen en frezen
- ✓ Isolatie verlijmen
- ✓ Isolatie sealen

Innovatieve isolatie producten

Effectieve, praktijkbestendige en geteste isolatieoplossingen die voldoen aan de strikte eisen op het gebied van isolatiewaarde, brandwerendheid, luchtdichtheid en milieu.

Besparen op isolatie

Door te kiezen voor prefab isolatie bespaart u tijd, kosten en het milieu. Zo kunt u efficiënter en duurzamer bouwen.

Ruime voorraad, Flexibele levering

Alert isolatie werkt samen met gespecialiseerde partners om ervoor te zorgen dat uw levering veilig en punctueel op de gewenste (bouw)locatie aankomt.

- ✓ Ruime voorraad >10.000 M²
- ✓ Geen minimale pallet afname
- ✓ Tijdleveringen of spoedorders
- ✓ Eventueel gelost met kooiaap
- ✓ Verpakking per bouwphase, duidelijke labeling

BREEAM-NL

BREEAM-NL is de Nederlandse standaard voor het beoordelen van de duurzaamheid van projecten in de gebouwde omgeving. Met BREEAM-NL wordt er inzicht gegeven in de werkelijke duurzaamheidsprestatie van een bouwproject. De producten van Alert Isolatie kunnen bijdragen aan de BREEAM-NL certificering voor Nieuwbouw en Renovatie. Bezoek onze website voor meer informatie.



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer



Op al onze informatie, offertes, overeenkomsten, leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Kijk voor meer informatie op www.alertisolatie.nl