

Brandsuskappen

Productomschrijving

Brand-suskappen geproduceerd van een speciale ongecoate hard-mineraalplaat genageld en met een vuurvaste lijm verlijmd.

Met de Alert Brand-suskappen over de verlichtingsarmaturen geplaatst, kunt u de brandwerendheid van uw plafond behouden.

Nagenoeg elke afmeting kan door Alert geproduceerd worden, een greep uit de meest voorkomende maten kunt u onderstaand vinden.

| Armatuurmaat | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Hoogte (mm) |
|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 1200 x 300 | 1260 | 310 | 160 |
| 1200 x 600 | 1260 | 610 | 160 |
| 1500 x 300 | 1570 | 310 | 160 |
| 1500 x 600 | 1570 | 610 | 160 |
| 600 x 600 | 630 | 610 | 160 |

Toepassing

Alert Brand-suskappen worden over verlichtingsarmaturen geplaatst, teneinde de brandwerendheid van het (brandwerende) plafond te behouden.

Algemene eigenschappen

Alert Brand-suskappen worden geproduceerd van een speciale ongecoate hardmineraalplaat, welke genageld en d.m.v. een temperatuursbestendige lijm tot een stevige brandwerende kap vervaardigd worden (rapport op aanvraag verkrijgbaar).

Om de hete lucht uit het armatuur te kunnen afzuigen, wordt per kap een smeltzekering meegeleverd. Deze smeltzekering wordt onder de hoeken van de brand-suskap geplaatst.

Zodra door brand de temperatuur hoog oploopt, smelt de zekering en zakt de brand-suskap over het armatuur. De brandwerendheid van het plafond blijft op deze wijze verzekerd.



Alert Isolatie B.V.

Algerastraat 28 3125 BS Schiedam
Postbus 3099 3101 EB Schiedam

T +31(0)10 30 20 200
F +31(0)10 30 20 300

info@alertisolatie.nl
www.alertisolatie.nl

Member of the

