

Alert Minerale wol ingeseald

Productomschrijving

Ingeseald glaswol

Het basismateriaal van glaswol is onbrandbaar.

Dit product is verkrijgbaar vanaf 12 tot 60 kg/m³ en verkrijgbaar in nagenoeg elke gewenste afmeting en dikte.

Steenwol ingeseald

Het basismateriaal van steenwol is onbrandbaar en valt in de hoogste brandklasse (A1).

Dit product is verkrijgbaar vanaf 27 tot 160 kg/m³ en verkrijgbaar in nagenoeg elke gewenste afmeting en dikte.

Poly-Ethyleen folie

De PE-folie (dikte: $\leq 0,025$ mm) kan op aanvraag in een witte kleur worden geleverd.

De folie voorkomt de afgifte van eventueel loskomende stofdeeltjes.

Product	Densiteit (kg/m ³)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)
Ursa Glaswol	12 – 60	200 – 20.000	40 – 1200	20 – 350
Rockwool Steenwol	27 – 160	200 – 4000	40 – 1200	20 – 350

Toepassing

Ingesealde steenwolproducten worden toegepast om de geluidsabsorptie te verbeteren en worden vooral toegepast in geperforeerde constructies. Het leefklimaat wordt door de sterk verbeterde geluidsomstandigheden zeer positief beïnvloed.



Alert Isolatie B.V.

s' Gravelandseweg 246 3125 BK Schiedam **T** +31(0)10 – 30 20 200
Postbus 146 3100 AC Schiedam **F** +31(0)10 – 30 20 300

verkoop@alertisolatie.nl
www.alertisolatie.nl

een onderdeel van

