

## Alert Minerale wol ingeseald

### Productomschrijving

#### *Ingeseald glaswol*

Het basismateriaal van glaswol is onbrandbaar.

Dit product is verkrijgbaar vanaf 12 tot 60 kg/m<sup>3</sup> en verkrijgbaar in nagenoeg elke gewenste afmeting en dikte.

#### *Steenwol ingeseald*

Het basismateriaal van steenwol is onbrandbaar en valt in de hoogste brandklasse (A1).

Dit product is verkrijgbaar vanaf 27 tot 160 kg/m<sup>3</sup> en verkrijgbaar in nagenoeg elke gewenste afmeting en dikte.

#### *Poly-Ethyleen folie*

De PE-folie (dikte:  $\leq 0,025$  mm) kan op aanvraag in een witte kleur worden geleverd.

De folie voorkomt de afgifte van eventueel loskomende stofdeeltjes.

Product	Densiteit (kg/m <sup>3</sup> )	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)
Ursa Glaswol	12 – 60	200 – 20.000	40 – 1200	20 – 350
Rockwool Steenwol	27 – 160	200 – 4000	40 – 1200	20 – 350

### Toepassing

Ingesealde steenwolproducten worden toegepast om de geluidsabsorptie te verbeteren en worden vooral toegepast in geperforeerde constructies. Het leefklimaat wordt door de sterk verbeterde geluidsomstandigheden zeer positief beïnvloed.



### Alert Isolatie B.V.

s' Gravelandseweg 246 3125 BK Schiedam T +31(0)10 – 30 200 200  
Postbus 146 3100 AC Schiedam F +31(0)10 – 30 200 300

verkoop@alertisolatie.nl  
www.alertisolatie.nl

een onderdeel van

