

IKO enertherm ALU NF PRO


Produktbeschrijving:

IKO enertherm ALU NF PRO is een **100 % CFK's, HCFC's of HFK's - vrije** isolatieplaat met een kern uit hard polyisocyanuraat schuim, bekleed aan beide zijden met een meerlaags gasdicht aluminium complex. Aan één zijde voorzien van een geïntegreerde dampopen onderdakfolie.

Toepassingsgebieden:

Sarking: hellend dak isolatie

Randafwerking:

 Tand en groef (TG)

Thermische prestaties:

Warmtegeleidingscoëfficiënt: (EN 13165) λ D: **0,022 W/(m.K)**

Brandeigenschappen:

- Brandklasse volgens EN 13501-1: **Klasse E**
- Reactie bij brand volgens KB 19/12/1997: **A1 (België)**

Accessoires:

IKO pro Sarking schroeven



Technische gegevens:

- Volumegewicht: \pm **32 kg/m³**
- Gesloten cellen: **meer dan 95%**
- Waterdampdiffusieweerstand: PIR schuim: $\mu = 60$ - ALU-cachering: $\mu > 100.000$

Technische goedkeuringen:

Europa: CE - EN 13165: T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)1-DLT(2)- TR80-CS(10Y)175-WL(T)1

België: ATG H867

ALU NF PRO (mm)		80	100	120	132	160
1200x2400 TG		3,60	4,50	5,45	6,00	7,25

Verpakkingseenheden		80	100	120	132	160
2400 x 1200	m ² /pak	8,64	5,76	5,76	5,76	5,76
	m ² /pal	86,40	69,12	57,60	51,84	46,08