



URSA 12

Veerkrachtig glaswoldeken aan één zijde bekleed met een damp- en luchtscherm in versterkte alukraft en voorzien van spijkerflenzen

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m ² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Rollen/ pak	m ² / pak	Pakken/ pallet	m ² / pallet	Log.	Artikel nummer
1,50	60	12.000	350	3	12,60	18	226,80	S	2075159
1,50	60	12.000	450	2	10,80	18	194,40	S	2075160
1,50	60	12.000	600	2	14,40	18	259,20	S	2075161
2,00	80	10.000	450	2	9,00	18	162,00	S	2075157
2,00	80	10.000	600	2	12,00	18	216,00	S	2075158
2,50	100	8.000	450	2	7,20	24	172,80	S	2075169
3,00	120	6.000	350	3	6,30	24	151,20	S	2075166
3,00	120	6.000	450	2	5,40	24	129,60	S	2075163
3,00	120	6.000	600	2	7,20	24	172,80	S	2075167
3,75	150	5.000	350	3	5,25	24	126,00	S	2075164
3,75	150	5.000	450	2	4,50	24	108,00	S	2075162
3,75	150	5.000	500	2	5,00	24	120,00	D	2137638
3,75	150	5.000	600	2	6,00	24	144,00	S	2075165
NEW	4,50	180	4.000	3	4,20	24	100,80	S	2139975
	4,50	180	4.000	2	3,60	24	86,40	S	2075315
	4,50	180	4.000	2	4,00	24	96,00	D	2137639
	4,50	180	4.000	2	4,80	24	115,20	S	2127721
NEW	5,00	200	4.000	3	4,20	24	100,80	S	2139974
	5,00	200	4.000	2	3,60	24	86,40	S	2133301
	5,00	200	4.000	2	4,80	24	115,20	S	2135161
	5,50	220	3.750	2	3,38	24	81,00	S	2138035
	5,50	220	3.750	2	4,50	24	108,00	S	2138036
NEW	6,00	240	3.500	2	3,15	24	75,60	S	2140221
NEW	6,00	240	3.500	2	4,20	24	100,80	S	2140140

S = stock (voorraad product) · D = leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken

- Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_p)
- Brandklasse (EUROKLASSE)
- Diktetolerantie

0,040 W/m.K
B-s1d0
T1

Specifieke productkenmerken

- Waterdampdoorlatendheid

1 m².h.Pa/mg

Andere kenmerken

- Volumieke massa in (kg/m³)

12 ≤ p < 40

- **CE:** Product gecertificeerd volgens Europese norm EN 13162
- **Identificatiecode:** MW-EN 13162-T1-DS(TH)-Z1
- **DoP:** 32GEO40AKRN15091



VOORDELEN

- ✓ Geen snijverlies
- ✓ Eenvoudige montage
- ✓ Dampdicht en brandveilig

TOEP.

- ✓ **Hellende daken**
Ook geschikt voor:
- ✓ Wanden met houten regelwerk