



URSA BARDAGE 40R

Glaswolrol aan één zijde bekleed met een versterkt glasvlies

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m ² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Rollen/ pak	m ² / pak	Pakken/ pallet	m ² / pallet	Log.	Artikel nummer
0,60	25	18.000	1.200	1	21,60	18	388,80	D	2075194
1,25	50	12.500	1.200	1	15,00	24	360,00	S	2062063
1,50	60	12.000	1.200	1	14,40	24	345,60	S	2062067
2,00	80	10.000	1.200	1	12,00	24	288,00	S	2062072
2,50	100	8.000	1.200	1	9,60	24	230,40	S	2062075

S=stock (voorraad product) · D=leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_p) · Brandklasse (EUROKLASSE) · Diktetolerantie 	0,040 W/m.K A1 T1
Specifieke productkenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Waterdampdoorlatendheid · Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS) 	1 MU < 1,0 kg/m²
Andere kenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Volumieke massa in (kg/m³) 	12 ≤ p < 20

- **CE:** Product gecertificeerd volgens Europese norm NF EN 13162
- **Identificatiecode:** MW-EN 13162-T2-WS-MU1
- **DoP:** 32GEO40GTRW15091



VOORDELEN

- ✓ Uitstekende treksterkte dankzij het versterkte glasvlies
- ✓ Ideaal voor thermische en akoestische isolatie bij metaalbouw

TOEPASSINGEN

- ✓ **Metalen wanden met dubbele beplating**
- ✓ Ook geschikt voor:
- ✓ Dakconstructies uit metaal