



HOMETEC 32 MOB

Stevige onbeklede glaswolplaat
in rolvorm

R-WAARDE EN VERPAKKING

	R-waarde m ² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Rollen/ pak	m ² / pak	Pakken/ pallet	m ² / pallet	Log.	Artikel nummer
NEW	2,80	90	4.500	580	2	5,22	18	93,96	D	2139787
	3,75	120	2.700	565	2	3,05	18	54,92	D	2135540
NEW	3,75	120	2.700	580	2	3,13	18	56,38	S	2139627
	4,50	145	2.700	565	2	3,05	18	54,92	D	2136332
NEW	5,30	170	2.700	580	2	3,13	18	56,38	S	2139628

S=stock (voorraad product) · D=leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken	
· Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_p)	0,032 W/m.K
· Brandklasse (EUROKLASSE)	A1
· Diktetolerantie	T3
Specifieke productkenmerken	
· Waterdampdoorlatendheid	1 MU
· Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS)	< 1,0 kg/m ²
Andere kenmerken	
· Volumieke massa in (kg/m ³)	30 ≤ p < 40

- **CE:** Product gecertificeerd volgens Europese norm EN 13162
- **Identificatiecode:** MW-EN 13162-T3-WS-MU1
- **DoP:** 33UGW32NK15091
- **ACERMI:** Certificaat n° 02/083/040



URSA TIP

Het aanbrengen van een dampscherm is noodzakelijk om de lucht- en dampdichtheid van de constructie te verzekeren!

VOORDELEN

- ✓ Speciale breedtes voor houtskeletbouw
- ✓ Zeer hoge thermische prestaties

TOEPASSINGEN

- ✓ Thermische en akoestische isolatie van houtskelet-wanden