



# URSA HOMETEC 32

Stevige onbeklede glaswolplaat  
in rolvorm

## R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m <sup>2</sup> K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Rollen/ pak	m <sup>2</sup> / pak	Pakken/ pallet	m <sup>2</sup> / pallet	Log.	Artikel nummer
1,85	60	5.400	1.200	1	6,48	18	116,64	D	2134604
2,50	80	5.400	1.200	1	6,48	18	116,64	D	2134605
3,15	101	5.400	1.200	1	6,48	18	116,64	D	2135503
3,75	120	2.700	1.200	1	3,24	18	58,32	D	2136297
4,35	140	2.700	1.200	1	3,24	18	58,32	D	2135299
5,00	160	2.700	1.200	1	3,24	18	58,32	D	2137002
<b>NEW</b>	5,60	180	2.700	1	3,24	18	58,32	D	2140505
<b>NEW</b>	6,25	200	2.600	1	3,12	18	56,16	D	2140135

S=stock (voorraad product) · D=leveringstermijn op aanvraag

## TECHNISCHE INFO

<b>Verplichte productkenmerken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Warmtegeleidingscoëfficiënt (<math>\lambda_p</math>)</li> <li>· Brandklasse (EUROKLASSE)</li> <li>· Diktetolerantie</li> </ul>	<b>0,032 W/m.K</b> <b>A1</b> <b>T3</b>
<b>Specifieke productkenmerken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Waterdampdoorlatendheid</li> <li>· Wateropname bij kortstondige onderdempeling (WS)</li> </ul>	<b>1 MU</b> <b>&lt; 1,0 kg/m<sup>2</sup></b>
<b>Andere kenmerken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Volumieke massa in (kg/m<sup>3</sup>)</li> </ul>	<b>30 ≤ p &lt; 40</b>

- **CE:** Product gecertificeerd volgens Europese norm EN 13162
- **Identificatiecode:** MW-EN 13162-T3-WS-MU1
- **DoP:** 33UGW32NK15091
- **ACERMI:** Certificaat n° 02/083/040



### URSA TIP

*Het aanbrengen van een dampscherm is noodzakelijk om de lucht- en dampdichtheid van de constructie te verzekeren!*

### VOORDELEN

- ✓ Vlotte plaatsing
- ✓ Hoge thermische prestaties

### TOEPASSINGEN

- ✓ **Hellende daken**  
Ook geschikt voor:
- ✓ Zoldervloeren
- ✓ Thermische binnenisolatie
- ✓ Thermische buitenisolatie
- ✓ Houtskeletwanden