



HOMETEC 35 MOB

Onbeklede glaswolplaat
in rolvorm

R-WAARDE EN VERPAKKING

	R-waarde m ² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Rollen/ pak	m ² / pak	Pakken/ pallet	m ² / pallet	Log.	Artikel nummer
NEW	3,40	120	5.000	580	2	5,80	18	104,40	S	2139629
	3,40	120	5.000	600	2	6,00	18	108,00	S	2128512
NEW	4,00	140	4.000	580	2	4,64	18	83,52	S	2139630
	4,25	150	4.050	565	2	4,58	18	82,38	S	2131042
NEW	4,25	150	4.050	365	3	4,43	18	79,83	D	2131020
	4,55	160	3.500	600	2	4,20	18	75,60	S	2128514
NEW	4,85	170	3.500	580	2	4,06	18	73,08	S	2139641
	5,10	180	3.000	600	2	3,60	18	64,80	S	2138959
NEW	5,40	190	3.200	580	2	3,71	18	66,82	S	2139642
NEW	6,25	220	2.700	580	2	3,13	18	56,38	S	2139643
	6,85	240	2.700	600	2	3,24	18	58,32	S	2138219

S = stock (voorraad product) · D = leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken <ul style="list-style-type: none"> Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_D) Brandklasse (EUROKLASSE) Diktetolerantie 	0,035 W/m.K A1 T2
Specifieke productkenmerken <ul style="list-style-type: none"> Waterdampdoorlatendheid Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS) 	1 MU < 1,0 kg/m²
Andere kenmerken <ul style="list-style-type: none"> Volumieke massa in (kg/m³) 	20 ≤ p < 30

- **CE:** Product gecertificeerd volgens Europese norm EN 13162
- **Identificatiecode:** MW-EN 13162-T2-WS-MU1
- **DoP:** 33UGW32NK15091
- **ACERMI:** Certificaat n° 03/058/167



URSA TIP

Het aanbrengen van een damp scherm is noodzakelijk om de lucht- en dampdichtheid van de constructie te verzekeren!

VOORDELEN

- ✓ Speciale breedtes voor houtskeletbouw
- ✓ Hoge thermische prestaties
- ✓ Economische oplossing voor houtskeletbouw

TOEPASSINGEN

- ✓ Thermische en akoestische isolatie van houtskelet-wanden