



URSA HOMETEC 35

Onbeklede glaswolplaat
in rolvorm

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m ² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Rollen/ pak	m ² / pak	Pakken/ pallet	m ² / pallet	Log.	Artikel nummer
1,70	60	10.000	1.200	1	12,00	18	216,00	S	2075260
2,25	80	8.000	1.200	1	9,60	18	172,80	S	2075264
2,85	100	6.000	1.200	1	7,20	18	129,60	S	2075263
3,40	120	5.000	1.200	1	6,00	18	108,00	S	2131018
4,00	140	4.000	1.200	1	4,80	18	86,40	S	2075256
NEW 4,25	150	4.000	1.200	1	4,80	18	86,40	S	2075262
4,55	160	3.500	1.200	1	4,20	18	75,60	S	2075255
5,10	180	3.000	1.200	1	3,60	18	64,80	S	2127510
5,70	200	3.000	1.200	1	3,60	18	64,80	S	2133882
6,25	220	3.000	1.200	1	3,60	18	64,80	S	2135273
6,85	240	2.700	1.200	1	3,24	18	58,32	S	2136290
7,00	245	2.600	1.200	1	3,12	18	56,16	D	2137076
7,55	265	2.400	1.200	1	2,88	18	51,84	D	2137079

S=stock (voorraad product) · D=leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_p) · Brandklasse (EUROKLASSE) · Diktetolerantie 	0,035 W/m.K A1 T2
Specifieke productkenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Waterdampdoorlatendheid · Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS) 	1 MU < 1,0 kg/m²
Andere kenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Volumieke massa in (kg/m³) 	20 ≤ p < 30

· **CE:** Product gecertificeerd volgens Europese norm EN 13162

· **Identificatiecode:**
 MW-EN 13162-T2-WS-MU1
 (Dikte 60 tot 210 mm)
 MW-EN 13162-T2-MU1
 (Dikte 220-265 mm)

· **DoP:** 32GEO35NKRN15091



URSA TIP

Het aanbrengen van een damp scherm is noodzakelijk om de lucht- en dampdichtheid van de constructie te verzekeren!

VOORDELEN

- ✓ Vlotte plaatsing
- ✓ Hoge thermische prestaties

TOEPASSINGEN

- ✓ **Hellende daken**
Ook geschikt voor:
- ✓ Zoldervloeren
- ✓ Thermische binnenisolatie
- ✓ Thermische buitenisolatie
- ✓ Houtskeletwanden