



URSA PAN 35

Spouwplaat tweezijdig bekleed met een geel glasvlies

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m ² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Platen/ pak	m ² / pak	Pakken/ pallet	m ² / pallet	Log.	Artikel nummer
1,40	50	1.350	600	14	11,34	16	181,44	S	2132392
1,70	60	1.350	600	12	9,72	16	155,52	S	2132396
2,10	75	1.350	600	9	7,29	16	116,64	S	2132393
2,25	80	1.350	600	9	7,29	16	116,64	S	2132398
2,85	100	1.350	600	7	5,67	16	90,72	S	2132395
3,40	120	1.350	600	6	4,86	16	77,76	S	2132403
4,00	140	1.350	600	5	4,05	16	64,80	D	2137783

S=stock (voorraad product) · D=leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken	
· Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_p)	0,035 W/m.K
· Brandklasse (EUROKLASSE)	A1
· Diktetolerantie	T4
Specifieke productkenmerken	
· Waterdampdoorlatendheid	1 MU
· Wateropname bij kortstondige onderdempeling (WS)	< 1,0 kg/m ²
· Wateropname bij langdurige onderdempeling (WL)	< 3,0 kg/m ²
Andere kenmerken	
· Volumieke massa in (kg/m ³)	22 < p > 24

- **CE:** Product gecertificeerd volgens Europese norm EN 13162
- **Identificatiecode:** MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)
- **DoP:** 32GE035GTBW15091



VOORDELEN

- ✓ Economische oplossing
- ✓ Waterafstotend en brandveilig
- ✓ Gemakkelijk te plaatsen
- ✓ Goede aansluiting tegen de draagmuur en van de platen onderling

TOEPASSINGEN

- ✓ **Isolatie van spouwmuren**
Ook geschikt voor:
- ✓ Isolatie van muren langs buiten- of binnenzijde en voor tussenwanden