



## URSA WALLTEC 32

Vormvaste glaswolplaat éénzijdig bekleed met een geel glasvlies

### R-WAARDE EN VERPAKKING

	R-waarde m <sup>2</sup> K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Platen/ pak	m <sup>2</sup> / pak	Pakken/ pallet	m <sup>2</sup> / pallet	Log.	Artikel nummer
gemene muren	0,60	20	1.350	600	24	19,44	16	311,04	S	2138133
	0,90	30	1.350	600	16	12,96	16	207,36	S	2138132
	1,25	40	1.350	600	12	9,72	16	155,52	S	2137327
muren	1,55	50	1.350	600	16	7,29	16	116,64	S	2132421
	1,85	60	1.350	600	9	6,48	16	103,68	S	2132422
	2,50	80	1.350	600	6	4,86	16	77,76	S	2132424
	3,10	100	1.350	600	5	4,05	16	64,80	S	2132427
	3,55	115	1.350	600	4	3,24	16	51,84	D	2132429
	3,75	120	1.350	600	4	3,24	16	51,84	S	2132430
	4,35	140	1.350	600	4	3,24	16	51,84	S	2132433
	4,65	150	1.350	600	4	3,24	16	51,84	D	2136983
	5,00	160	1.350	600	3	2,43	16	38,88	D	2138127

S = stock (voorraad product) · D = leveringstermijn op aanvraag

### TECHNISCHE INFO

<b>Verplichte productkenmerken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Warmtegeleidingscoëfficiënt (<math>\lambda_p</math>)</li> <li>· Brandklasse (EUROKLASSE)</li> <li>· Diktetolerantie</li> </ul>	<b>0,032 W/m.K</b> <b>A1</b> <b>T4</b>
<b>Specifieke productkenmerken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Waterdampdoorlatendheid</li> <li>· Wateropname bij kortstondige onderdempeling (WS)</li> <li>· Wateropname bij langdurige onderdempeling (WL)</li> </ul>	<b>1 MU</b> <b>&lt; 1,0 kg/m<sup>2</sup></b> <b>&lt; 3,0 kg/m<sup>2</sup></b>
<b>Andere kenmerken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Volumieke massa in (kg/m<sup>3</sup>)</li> </ul>	<b>30 &lt; p &gt; 35</b>
<b>Andere kenmerken gemene muren</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Volumieke massa in (kg/m<sup>3</sup>)</li> </ul>	<b>30 &lt; p &gt; 40</b>

- CE: Product gecertificeerd volgens Europese norm EN 13162
- Identificatiecode: MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)
- DoP: 32GE032GTBW15091



#### VOORDELEN

- ✓ Uiterst performante isolatie
- ✓ Gemakkelijk en snel te plaatsen
- ✓ Waterafstotend en brandveilig
- ✓ Goede aansluiting tegen de draagmuur en van de platen onderling
- ✓ Akoestische isolatie

#### TOEPASSINGEN

- ✓ **Isolatie van spouwmuren & akoestische isolatie van gemene muren**  
Ook geschikt voor:
- ✓ Isolatie van muren langs buiten- of binnenzijde