



URSACOUSTIC

Halfharde glaswolplaat
aan één zijde bekleed
met een geel glasvlies

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m ² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Platen/ pak	m ² / pak	Pakken/ pallet	m ² / pallet	Log.	Artikel nummer
NEW 1,05	40	1.350	600	18	14,58	20	291,60	S	2139786
1,20	45	1.350	600	16	12,96	20	259,20	S	2075226
1,30	50	1.350	600	14	11,34	20	226,80	S	2075227
1,60	60	1.350	600	12	9,72	20	194,40	S	2075228
2,00	75	1.350	600	10	8,10	20	162,00	S	2075229
NEW 2,40	90	1.350	600	8	6,48	20	129,60	D	2075231
2,65	100	1.350	600	8	6,48	20	129,60	S	2075224
1,05	40	1.200	600	18	12,96	20	259,20	D	2075220
1,30	50	1.200	600	14	10,08	20	201,60	S	2075222
2,00	75	1.200	600	10	7,20	20	144,00	D	2138044

S=stock (voorraad product) · D=leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_p) · Brandklasse (EUROKLASSE) · Diktetolerantie 	0,038 W/m.K A1 T3
Specifieke productkenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Waterdampdoorlatendheid · Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS) 	1 MU < 1,0 kg/m²
Andere kenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Volumieke massa in (kg/m³) 	15 ≤ p < 20

- **CE:** Product gecertificeerd volgens Europese norm EN 13162
- **Identificatiecode:** MW-EN 13162-T3-WS
- **DoP:** 32GE038GTBW15091



VOORDELEN

- ✓ Eenvoudig te plaatsen
- ✓ Uitstekende akoestische prestaties

TOEPASSINGEN

- ✓ Akoestische isolatie van lichte scheidingswanden met houten of metalen structuur