



## URSA XPS N III I

Type N (lucht als celgas), met glad en extrusieverdicht oppervlak.  
Randafwerking: rechte boord.

### R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m <sup>2</sup> K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Platen/ pak	m <sup>2</sup> / pak	Pakken/ pallet	m <sup>2</sup> / pallet	Log.	Artikel nummer
0,90	30	1.250	600	14	10,50	12	126,00	S	2117557
1,20	40	1.250	600	9	6,75	14	94,50	S	2133763
1,50	50	1.250	600	8	6,00	12	72,00	S	2117559
1,80	60	1.250	600	7	5,25	12	63,00	S	2117613
2,20	80	1.250	600	5	3,75	12	45,00	D	2117606
2,80	100	1.250	600	4	3,00	12	36,00	S	2117598
3,35	120	1.250	600	3	2,25	14	31,50	D	2117646

S = stock (voorraad product) · D = leveringstermijn op aanvraag

### TECHNISCHE INFO

<b>Verplichte productkenmerken</b>	0,034 tot 0,036 W/m.K
· Warmtegeleidingscoëfficiënt ( $\lambda_D$ )	E
· Brandklasse (EUROKLASSE)	T1
· Diktetolerantie	$\geq 300$ kPa
· Druksterkte bij 10% vervorming CS (10/Y)	
<b>Specifieke productkenmerken</b>	
· Dimensionele stabiliteit DS(TH)	< 5%
· Vervorming onder drukbelasting en T° DLT(2)	< 5%
· Druksterkte op lange termijn CC	CC(2/1,5/50)125
· Wateropname bij langdurige onderdompeling WL(T)	$\leq 0,7\%$
· Wateropname door diffusie WD(V)	WD(V)3
· Vries- en dooiweerstand FT	FT2

- **CE:** Product gecertificeerd volgens Europese norm NF EN 13164
- **Identificatiecode:** T1-CS(10/Y)300-DS(TH)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)125-WL(t)0,7-WD(V)3-FT2
- **DoP:** 33XPSN3013071
- **ATG:** Certificaat ATG H865
- **ACERMI:** Certificaat n° 07/083/450



#### VOORDELEN

- ✓ Product geschikt voor diverse toepassingen
- ✓ Gemakkelijk te plaatsen

#### TOEPASSINGEN

- ✓ Thermische isolatie van vloeren, kelderwanden (perimeterisolatie)
- ✓ Diverse toepassingen