



# URSA XPS N W I

Type N (lucht als celgas)  
met opgeruwd oppervlak.  
Randafwerking: rechte boord.

## R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m <sup>2</sup> K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Platen/ pak	m <sup>2</sup> / pak	Pakken/ pallet	m <sup>2</sup> / pallet	Log.	Artikel nummer
0,60	20	1.250	600	22	16,50	12	198,00	S	2138539

S = stock (voorraad product) · D = leveringstermijn op aanvraag

## TECHNISCHE INFO

### Verplichte productkenmerken

· Warmtegeleidingscoëfficiënt ( $\lambda_D$ )	0,034 W/m.K
· Brandklasse (EUROKLASSE)	E
· Dikketolerantie	T1
· Druksterkte bij 10% vervorming CS (10/Y)	≥ 250 kPa

### Specifieke productkenmerken

· Dimensionele stabiliteit DS(TH)	< 5%
· Vervorming onder drukbelasting en T° DLT(2)	< 5%
· Trekkraft loodrecht op oppervlak TR	100 kPa
· Wateropname bij langdurige onderdompeling WL(T)	≤ 0,7%

· **CE:** Product gecertificeerd volgens Europese norm NF EN 13164

· **Identificatiecode:** T1-CS(10/Y)250-DS(TH)-TR100-DLT(2)5-WL(T)0,7

· **DoP:** 33XPSN2513071

· **ACERMI:** Certificaat n° 07/083/452



### VOORDELEN

- ✓ Product geschikt voor diverse toepassingen
- ✓ Gemakkelijk te plaatsen
- ✓ Verloren bekisting

### TOEPASSINGEN

- ✓ **Isolatie van vloeren**  
Ook geschikt voor:
- ✓ Diverse toepassingen