

## Alert Brandschotten

### Productomschrijving

Brandschotten t.b.v. afdichting van de cannelures van geprofileerde stalen dakplaten boven scheidingsmuren. De brandschotten worden van veerkrachtige, in overmaat gesneden, onbeklede steenwol geproduceerd. Op aanvraag kunnen brandschotten geseald worden in een zwarte of witte poly-ethyleenfolie, of aan 1 of beide zijde bekleed worden met een zwart vlies of een bewapend aluminiumfolie.

Brandschotten worden van lichte veerkrachtige steenwol vervaardigd zodat een goede aansluiting gewaarborgd wordt. Uit testen is gebleken dat een brandwerendheid van 60 minuten behaald kan worden (rapport op aanvraag beschikbaar).

Profiel	Hoogte (mm)	Breedte (mm) Top/basis	Dikte (mm)
70	75	105/155	100
106	110	145/215	100
135	140	150/275	100
153	160	130/250	100
158	165	130/215	100

### Toepassing

Brandschotten worden toegepast als brandveilige afdichting ter plaatse van de cannelures van geprofileerde stalen dakplaten.



### Alert Isolatie B.V.

s' Gravelandseweg 246 3125 BK Schiedam T +31(0)10 - 30 200 200  
Postbus 146 3100 AC Schiedam F +31(0)10 - 30 200 300

verkoop@alertisolatie.nl  
www.alertisolatie.nl

een onderdeel van

