



URSA 22

Veerkrachtig glaswoldeken aan één zijde bekleed met een damp- en luchtscherm in aluminiumkraft

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m ² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Rollen/ pak	m ² / pak	Pakken/ pallet	m ² / pallet	Log.	Artikel nummer
1,50	60	12.000	1.200	1	14,40	18	259,20	D	2075174
1,50	60	12.000	600	2	14,40	18	259,20	S	2075175
2,00	80	10.000	600	2	12,00	18	216,00	S	2075179
2,50	100	8.330	600	2	10,00	24	239,90	S	2075424
3,00	120	6.000	1.200	1	7,20	18	129,60	S	2075181
3,75	150	5.000	1.200	1	6,00	18	108,00	S	2075180
4,50	180	4.500	1.200	1	5,40	18	97,20	S	2135357
5,00	200	4.500	1.200	1	5,40	18	97,20	S	2135358

S=stock (voorraad product) · D=leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_p) · Brandklasse (EUROKLASSE) · Diktetolerantie 	0,040 W/m.K B-s1d0 T1
Specifieke productkenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Waterdampdoorlatendheid 	1 m².h.Pa/mg
Andere kenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Volumieke massa in (kg/m³) 	12 ≤ p < 14

- **CE:** Product gecertificeerd volgens Europese norm EN 13162
- **Identificatiecode:** MW-EN 13162-T1-DS(TH)-Z1
- **DoP:** 32GEO40AKRN15091



VOORDELEN

- ✓ Snelle verwerking
- ✓ Dampscherm inbegrepen

TOEPASSINGEN

- ✓ Isolatie van niet-gebruikte zolders