



## URSA 23

Glaswoldeken éénzijdig bekleed met een zwart glasvlies

### R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m <sup>2</sup> K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Rollen/ pak	m <sup>2</sup> / pak	Pakken/ pallet	m <sup>2</sup> / pallet	Log.	Artikel nummer
0,75	30	18.000	1.200	1	21,60	18	388,80	D	2132663

S=stock (voorraad product) · D=leveringstermijn op aanvraag

### TECHNISCHE INFO

<b>Verplichte productkenmerken</b>	
· Warmtegeleidingscoëfficiënt ( $\lambda_D$ )	0,040 W/m.K
· Brandklasse (EUROKLASSE)	A1
· Diktetolerantie	T1
<b>Specifieke productkenmerken</b>	
· Waterdampdoorlatendheid	1 MU
· Wateropname bij kortstondige onderdamping (WS)	< 1,0 kg/m <sup>2</sup>
<b>Andere kenmerken</b>	
· Volumieke massa in (kg/m <sup>3</sup> )	15 ≤ p < 20

- **CE:** Product gecertificeerd volgens Europese norm EN 13162
- **Identificatiecode:** MW-EN 13162-T3-WS-MU1
- **DoP:** 23GEO40GTRN15091



#### VOORDELEN

- ✓ Dankzij het zwarte glasvlies blijft de isolatie onzichtbaar bij toepassing in geperforeerde plafondsysteem
- ✓ Ideaal voor verlaagde plafonds

#### TOEPASSINGEN

- ✓ **Akoestische isolatie van verlaagde plafonds**