



URSA 30

Halfharde onbeklede
glaswolplaat

R-WAARDE EN VERPAKKING

| R-waarde m ² K/W | Dikte mm | Lengte mm | Breedte mm | Platen/ pak | m ² / pak | Pakken/ pallet | m ² / pallet | Log. | Artikel nummer |
|--------------------------------|-------------|--------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|------|-------------------|
| 1,30 | 50 | 1.350 | 600 | 14 | 11,34 | 20 | 226,80 | D | 2075204 |

S = stock (voorraad product) · D = leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

| | |
|--|---------------------------------|
| Verplichte productkenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_p) · Brandklasse (EUROKLASSE) · Dikketolerantie | 0,038 W/m.K A1 T3 |
| Specifieke productkenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Waterdampdoorlatendheid · Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS) | 1 MU < 1,0 kg/m ² |
| Andere kenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Volumieke massa in (kg/m³) | 15 ≤ p < 20 |

- **CE:** Product gecertificeerd volgens Europese norm EN 13162
- **Identificatiecode:** MW-EN 13162-T3-WS
- **DoP:** 32GE038NKBW15091



VOORDELEN

- ✓ Eenvoudig te plaatsen
- ✓ Uitstekende akoestische prestaties
- ✓ Economische oplossing

TOEPASSINGEN

- ✓ Akoestische isolatie van lichte scheidingswanden met houten of metalen structuur